Bestellformular - Hartschaum-Aufsatzelement (05-2023)

BiRoll
Innovative Rollladensysteme

Firma		**Kommission**		**Lieferadresse**	(falls abweichend)
Name		**Liefertermin**		Firma/Name	
Straße				Straße	
PLZ, Ort		Tel.		Land	
Land		E-Mail		PLZ, Ort	

☐ **Anfrage** ☐ **Bestellung**

Elementmaße				**Kasten**																			**Führungsschienen**						**Sonstiges**
				Variante	**Rev.**		**Größe**		**Adapterprofil**			**Verstärkungseisen**											**PVC-FS**		**Alu-FS**		**Farbe**		
Pos.	**Stk.**	**Breite** Kasten und FS (Außenmaß Fenster)	**Höhe** Oberkante Kasten bis Unterkante FS (Abstand zur Fensterbank 5 bis 8 mm)	**UP, UP-LV, HK, HB**	innen **RUI**	außen **RA**	Tiefe 240, 280, 300, 345, 365	Höhe 250	Höhe 300	Universal glatt 5401UNI	Univ. mit Steg 5402UNI	für Profill-system (Hersteller und Typ)	5609 (Stand.)	5608 (ab Rahm.-breite 100 mm)	Raster für Profill-system (Hersteller und Typ)	Statikkonsole (Stk.)	Statikkonsole mit Winkel (Stk.)	Zusatzbefestigung nach oben (vorne)	Zusatzbefestigung nach oben (hinten)	IS-Rollo im Kasten	IS-Türrollo in FS (von innen li. od. re.)	Absturzsicherung	Kombination (mit Pos. von innen li. nach re.)	60x51/60x86	35x51 (einger.)	60x51/60x86	35x51 (einger.)	Weiß (Stand.) / Folierung / Coex-Farbe / RAL (bei Alu-FS)	Schrägschnitt (in °)	
		mm	mm		☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐				☐	☐	☐		☐		☐	☐	☐	☐			
		mm	mm		☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐				☐	☐	☐		☐		☐	☐	☐	☐			
		mm	mm		☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐				☐	☐	☐		☐		☐	☐	☐	☐			
		mm	mm		☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐				☐	☐	☐		☐		☐	☐	☐	☐			
		mm	mm		☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐				☐	☐	☐		☐		☐	☐	☐	☐			

	Rollladenbehang											**Bedienung**							**Motor**			**Funk-M.**			**Steuerung**				**Sonstiges**
Pos. Fortsetzung	**Panorama**	**Pan. Safe**	**P. Combi ST***	**P. Combi RG***	**Plus** (inkl. ISG)	**Alu-Mini ST**	**Alu-Mini RG**	**Farbe**	*** nur bei Combi ST / RG** Höhe Panorama-Bereich (bei RG max. 1000 mm)	Höhe Behang-bereich unten (geschlossen)	**Schlussleiste** in Behang-farbe (Stand.)	andere Farbe / anderer Typ (z.B. SL in Farbe der Führungsesch. / Winkel-SL)	von innen links	von innen rechts	anderer Abgang als Standard	Gurtgetr. 2:1	Gurtgetr. 3:1	Kurbelgetr. 3:1	Kurbelgetr. 4:1	Farbe, Typ Wickler / Farbe, Länge Kur-belstange	Becker EVO	Elero RolTop	Somfy Hy.	Somfy RS io	Elero 868	Becker Evo mit Funkempf.	Wandsender	Handsender	andere Steuerung	Kabellänge 3 (Stand.), 5, 10 m	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		mm	mm	☐		☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		m	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		mm	mm	☐		☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		m	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		mm	mm	☐		☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		m	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		mm	mm	☐		☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		m	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		mm	mm	☐		☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		m	

Alu-Putzwinkel außen (Putzw. 70 mm nicht bei Kasten 240x250)
UP, UP-LV mit Putzwinkel in mm ☐ 13 (Stand.) ☐ 35 ☐ 70 ☐ 0
oder mit 40 mm Verlängerung nach unten in mm ☐ 13
HB mit Putzwinklel in mm ☐ 13 (Stand.) ☐ 0
Farbe Putzwinkel ☐ blank (Stand.) ☐ RAL _____

PVC-Putzwinkel innen nur bei Revision innen **RUI**
Putzwinkel weiß in mm ☐ 13 (Stand.) ☐ unterputzbar (ab Kastentiefe 345)
oder Putzwinkel für Aufdoppelung innen in mm ☐ 13
Aufdoppelung innen in mm ☐ 7 ☐ 15 ☐ 25 ☐ 35 ☐ 70 ☐ 100
Aufdoppelung außen in mm ☐ 7 ☐ 15 ☐ 25 ☐ 35 ☐ 70 ☐ 100

Ort, Datum

Unterschrift

E-Mail: info@biroll.com