

## Bestellformular - Hartschaum-Aufsatzelement (10/2019)

Firma _____	<b>Kommission:</b> _____	<b>Lieferadresse</b> (falls abweichend)
Name _____	<b>Liefertermin:</b> _____	Firma/Name _____
Straße _____		Straße _____
PLZ, Ort _____	Tel.: _____	Land _____
Land _____	Email: _____	PLZ, Ort _____

 **Anfrage**     **Bestellung**

Elementmaße	Pos.	Stk.	Breite inkl. FS mm	Höhe inkl. Kasten (Abstand zur Fensterbank beachten) mm	FS eingegrückt			Kasten		Überstand mind. 60 mm In mm	Adapterprofil		Verstärkungs- eisen (Fenstertyp angeben)	Starkkonsol (Anzahl)	Kastenbefest. außen (Anzahl)	Kastenbefest. innen (Anzahl)	Winkelkonsol. außen (Anzahl)	IS-Rollo Kombination mit Pos. (v./i.l.)	Führungsschienen		Abschlussw. (In °)	Ausklantung (b x h in mm)			
					Tiefe 265, 305, 365 od. Sondergr.	Höhe 260 290	in mm	v./in. re. In mm	in mm		Universal	anderes (Typ angeben)							Kunststoff Farbe Weiß	Aluminium Farbe (glänz., matt od. struktur.)			Klinker	Schraßschn.	

Fortsetzung	Rolladenbehang		Farbe	* bei Combi ST od. Combi RG		Schlussleiste Farbe bzw. anderer Typ	Bedienung												Kabellänge 3, 5 od. 10 m						
	Pos.	Alu-Mini ST		Höhe Panorama- Bereich (bei RG max. 1000 mm)	Höhe Behang- bereich unten (geschlossen)		von innen rechts von innen links	anderer Abgang als Standard	Gurtgetr. 2:1	Gurtgetr. 3:1	Kurbelgetr. 3:1	Kurbelgetr. 4:1	22mm Gurt bei Kastenüberst.	Farbe u. Typ Wickler od. Farbe u. Länge Kurbel- stange	Motor Becker	Elero	Somfy Hy.	Funk-Motor Elero 868		Somfy io	Becker mit Funkempf.	Wandend.	Handsend.	andere Steuerung	
				mm	mm																				m
				mm	mm																				m
				mm	mm																				m
				mm	mm																				m
				mm	mm																				m

**Kastenvariante** Rev. innen     Rev. außen

Abrollprofil (Rev. außen) .....  Standard (PVC, Weiß) oder Aluminium in Farbe \_\_\_\_\_  
PVC-Winkel außen (Weiß) ...  Standard (17 mm) oder Länge (max. 115 mm) \_\_\_\_\_ mm  
Alu-Winkel außen (Weiß) .... Länge (max. 65 mm) \_\_\_\_\_ mm  
Alu-Abschlussprofil außen .  0 mm     21 mm    Farbe \_\_\_\_\_  
 zusätzlich Alu-Winkel außen    Länge (max. 65 mm) \_\_\_\_\_ mm  
PVC-Winkel innen (Rev. in., Weiß) ..  Standard (17 mm) oder Länge (max. 115 mm) \_\_\_\_\_ mm  
Alu-Winkel innen (Rev. in.) .. Länge (max. 65 mm) \_\_\_\_\_ mm    Farbe \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Email: info@biroll.de    Fax: +49 (0)8123 989049

Unterschrift \_\_\_\_\_